




cambium xl

TECHNISCHES DATENBLATT

cambium xl

Technische Daten

Abmessungen	106 mm x 146 mm x 11 mm 4.17 in x 5.75 in x 0.43 in
Steuerung	DMX Ausgang: 2 x DMX 512 (1024 DMX Kanäle) Eingang: 8 potentialfreie Eingänge binär konfigurierbar (255 Trigger)
Eingangsspannung	Netzteil: extern 5 - 6 VDC
Betriebstemperatur	0 °C / +50 °C 32 °F - 122°F
Gehäuse	Glas-Touch Panel mit Farbdisplay, passend für Standard Unterputz-Doppeldosen
Gehäusefarbe(n)	Glas: Weiß Rahmen: Kunststoff, schwarz
Gewicht	0,25 kg (0.55 lbs)
Schutzart	IP20
Zulassungen	
Zusatzinformation	Fernbedienungs-Apps für iOS Android <ul style="list-style-type: none">▪ Direkte Farbwahl (auch für den W Kanal)▪ Life Control für Farbwahl, Geschwindigkeit und Dimmung▪ Bis zu 500 Szenen speicherbar▪ Bis zu 10 verschiedene Zonen bedienbar (paralleles Playback)▪ Datum / Uhrzeit Steuerung mit bis zu 100 Einträgen integriert▪ Netzwerk- / USB-Schnittstelle▪ RS232 und http triggerbarSD Card Speicherkarte: MicroSD Card



Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn
Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29
www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2023, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice