



funis m surface

pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma

Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

funis-m-surface- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE
DIMMUNG
ABSTRAHLUNG
SPANNUNG
GEHÄUSEFARBE
GLANZGRAD
FARBWIEDERGABEINDEX

TYP - LICHTFARBE	
PW30	pureWhite - 3000 K
PW40	pureWhite - 4000 K

DIMMUNG	
NDIM	Nicht dimmbar
TRIAC	Dimmbar - TRIAC

ABSTRAHLUNG	
46X46	46° x 46°
66X66	66° x 66°

SPANNUNG	
110V	90 - 135 VAC 50/60 Hz
230V	180 - 264 VAC 50/60 Hz
277V	277 VAC 50/60 Hz

GEHÄUSEFARBE	
WH	Signalweiß RAL 9003
JB	Tiefschwarz RAL 9005
PG	Dunkelgrau RAL 9023
GB	Graubraun RAL 8019
GO	Gold RAL 1036

GLANZGRAD	
MA	Matt
HG	Hochglänzend

FARBWIEDERGABEINDEX	
RA80	CRI 80
RA97	CRI 97

Beispiel Produktnummer: funis-m-surface-pW30-ndim-44x44-230V-WH-MA-RA80-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.