



funis m surface round

pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES a brand of ONELED.DE GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2013, BION TECHNOLOGIS is a brand of ONELED.DE GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

www.biontechnologies.com

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

funis-m-sf-round- TYP - LICHTFARBE - DIMMUNG - LEUCHTENLÄNGE - ABSTRAHLUNG - SPANNUNG - GEHÄUSEFARBE - GLANZGRAD - FARBWIEDERGABEINDEX - Y01

TYP - LICHTFARBE	
pW30	pureWhite - 3000 K
pW40	pureWhite - 4000 K

SPANNUNG	
110V	90 - 135 VAC 50/60 Hz
230V	180 - 264VAC 50/60 Hz
277V	277 VAC 50/60 Hz

DIMMUNG	
ndim	Nicht dimmbar
dim-TRIAC	Dimmbar - TRIAC

GEHÄUSEFARBE	
WH	Signalweiß RAL 9003
JB	Tiefschwarz RAL 9005
PG	Dunkelgrau RAL 9023
GB	Graubraun RAL 8019
GO	Gold RAL 1036

LEUCHTENLÄNGE	
1/155	155 mm / 6.1 in
1/310	310 mm / 12.2 in
1/465	465 mm / 18.31 in

GLANZGRAD	
MA	Matt
HG	Hochglänzend

ABSTRAHLUNG	
18x18	18° x 18°
26x26	26° x 26°
35x35	35° x 35°

FARBWIEDERGABEINDEX	
RA80	CRI 80
RA97	CRI 97

Beispiel Produktnummer: funis-m-sf-round-pW30-ndim-44x44-230V-WH-MA-RA80-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.