



**linea m eco**  
pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

**BION TECHNOLOGIES GMBH**

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

<b>Projekt</b>	<b>Leuchten#</b>	<b>Datum</b>
		<b>Firma</b>



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-M-ECO- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Y03

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	VERKABELUNG	GEHÄUSEFARBE	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ENTBLENDUNG	BEFESTIGUNGSOPTION																																																					
<table border="1"> <tr><th>TYP - LICHTFARBE</th></tr> <tr><td>PW22 pureWhite - 2200 K</td></tr> <tr><td>PW27 pureWhite - 2700 K</td></tr> <tr><td>PW30 pureWhite - 3000 K</td></tr> <tr><td>PW40 pureWhite - 4000 K</td></tr> <tr><td>PCRE pureColor - Rot</td></tr> <tr><td>PCGR pureColor - Grün</td></tr> <tr><td>PCBL pureColor - Blau</td></tr> <tr><td>PCAM pureColor - Amber</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE	PW22 pureWhite - 2200 K	PW27 pureWhite - 2700 K	PW30 pureWhite - 3000 K	PW40 pureWhite - 4000 K	PCRE pureColor - Rot	PCGR pureColor - Grün	PCBL pureColor - Blau	PCAM pureColor - Amber	<table border="1"> <tr><th>DIMMUNG</th></tr> <tr><td>NDIM Nicht dimmbar</td></tr> <tr><td>IOT Dimmbar - IOT</td></tr> <tr><td>DMX Dimmbar - DMX</td></tr> <tr><td>0-10V Dimmbar - 0-10V</td></tr> <tr><td>DALI Dimmbar - DALI</td></tr> </table>	DIMMUNG	NDIM Nicht dimmbar	IOT Dimmbar - IOT	DMX Dimmbar - DMX	0-10V Dimmbar - 0-10V	DALI Dimmbar - DALI	<table border="1"> <tr><th>LEUCHTENLÄNGE</th></tr> <tr><td>629 629 mm / 24.76 in</td></tr> <tr><td>934 934 mm / 36.77 in</td></tr> <tr><td>1239 1239 mm / 48.78 in</td></tr> </table>	LEUCHTENLÄNGE	629 629 mm / 24.76 in	934 934 mm / 36.77 in	1239 1239 mm / 48.78 in	<table border="1"> <tr><th>ABSTRAHLUNG</th></tr> <tr><td>8X8 8° x 8°</td></tr> <tr><td>10X10 10° x 10°</td></tr> <tr><td>23X23 23° x 23°</td></tr> <tr><td>43X43 43° x 43°</td></tr> <tr><td>8X31 8° x 31°</td></tr> <tr><td>10X42 10° x 42°</td></tr> <tr><td>12X60 12° x 60°</td></tr> <tr><td>14X100 14° x 100°</td></tr> <tr><td>30X60 30° x 60°</td></tr> <tr><td>60X30 60° x 30°</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG	8X8 8° x 8°	10X10 10° x 10°	23X23 23° x 23°	43X43 43° x 43°	8X31 8° x 31°	10X42 10° x 42°	12X60 12° x 60°	14X100 14° x 100°	30X60 30° x 60°	60X30 60° x 30°	<table border="1"> <tr><th>VERKABELUNG</th></tr> <tr><td>CE Europa</td></tr> <tr><td>ETL Nord Amerika</td></tr> </table>	VERKABELUNG	CE Europa	ETL Nord Amerika	<table border="1"> <tr><th>GEHÄUSEFARBE</th></tr> <tr><td>AA Aluminium natur eloxiert (Standard)</td></tr> <tr><td>BA Schwarz eloxiert</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE	AA Aluminium natur eloxiert (Standard)	BA Schwarz eloxiert	<table border="1"> <tr><th>POSITION DES ANSCHLUSSKABELS</th></tr> <tr><td>L Links</td></tr> <tr><td>R Rechts</td></tr> </table>	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS	L Links	R Rechts	<table border="1"> <tr><th>ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE</th></tr> <tr><td>ETE Ende zu Ende- Verkabelung</td></tr> <tr><td>003 + 30 cm (ca. 1 ft)</td></tr> <tr><td>006 + 60 cm (ca. 2 ft)</td></tr> <tr><td>009 + 90 cm (ca. 3 ft)</td></tr> <tr><td>012 + 1,2 m (ca. 4 ft)</td></tr> </table>	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ETE Ende zu Ende- Verkabelung	003 + 30 cm (ca. 1 ft)	006 + 60 cm (ca. 2 ft)	009 + 90 cm (ca. 3 ft)	012 + 1,2 m (ca. 4 ft)	<table border="1"> <tr><th>ENTBLENDUNG</th></tr> <tr><td>OP Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL internes Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL0 internes lineares Entblenderaster</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG	OP Keine Entblendung	HL internes Wabenraster	LL0 internes lineares Entblenderaster	<table border="1"> <tr><th>BEFESTIGUNGSOPTION</th></tr> <tr><td>MX00 Montagehalter Fix 0°</td></tr> <tr><td>MX20 Montagehalter Fix 20°</td></tr> <tr><td>MSH Befestigungsset Scharnier</td></tr> </table>	BEFESTIGUNGSOPTION	MX00 Montagehalter Fix 0°	MX20 Montagehalter Fix 20°	MSH Befestigungsset Scharnier
TYP - LICHTFARBE																																																														
PW22 pureWhite - 2200 K																																																														
PW27 pureWhite - 2700 K																																																														
PW30 pureWhite - 3000 K																																																														
PW40 pureWhite - 4000 K																																																														
PCRE pureColor - Rot																																																														
PCGR pureColor - Grün																																																														
PCBL pureColor - Blau																																																														
PCAM pureColor - Amber																																																														
DIMMUNG																																																														
NDIM Nicht dimmbar																																																														
IOT Dimmbar - IOT																																																														
DMX Dimmbar - DMX																																																														
0-10V Dimmbar - 0-10V																																																														
DALI Dimmbar - DALI																																																														
LEUCHTENLÄNGE																																																														
629 629 mm / 24.76 in																																																														
934 934 mm / 36.77 in																																																														
1239 1239 mm / 48.78 in																																																														
ABSTRAHLUNG																																																														
8X8 8° x 8°																																																														
10X10 10° x 10°																																																														
23X23 23° x 23°																																																														
43X43 43° x 43°																																																														
8X31 8° x 31°																																																														
10X42 10° x 42°																																																														
12X60 12° x 60°																																																														
14X100 14° x 100°																																																														
30X60 30° x 60°																																																														
60X30 60° x 30°																																																														
VERKABELUNG																																																														
CE Europa																																																														
ETL Nord Amerika																																																														
GEHÄUSEFARBE																																																														
AA Aluminium natur eloxiert (Standard)																																																														
BA Schwarz eloxiert																																																														
POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																																														
L Links																																																														
R Rechts																																																														
ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE																																																														
ETE Ende zu Ende- Verkabelung																																																														
003 + 30 cm (ca. 1 ft)																																																														
006 + 60 cm (ca. 2 ft)																																																														
009 + 90 cm (ca. 3 ft)																																																														
012 + 1,2 m (ca. 4 ft)																																																														
ENTBLENDUNG																																																														
OP Keine Entblendung																																																														
HL internes Wabenraster																																																														
LL0 internes lineares Entblenderaster																																																														
BEFESTIGUNGSOPTION																																																														
MX00 Montagehalter Fix 0°																																																														
MX20 Montagehalter Fix 20°																																																														
MSH Befestigungsset Scharnier																																																														

Beispiel Produktnummer: linea-m-eco-out-pW40-ndim-4/1228-10x10-TI-Y01

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.