



linea xs eco

pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XS-ECO- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE		DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	VERDRAHTUNGSKONFIGURATION	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	BEFESTIGUNGSOPTION
TYP - LICHTFARBE PW22 pureWhite - 2200 K PW27 pureWhite - 2700 K PW30 pureWhite - 3000 K PW35 pureWhite - 3500 K PW40 pureWhite - 4000 K PCRE pureColor - Rot PCGR pureColor - Grün PCBL pureColor - Blau PCAM pureColor - Amber		DIMMUNG NDIM Nicht dimmbar DALI Dimmbar - DALI 0-10V Dimmbar - 0-10V DMX Dimmbar - DMX EXT Dimmbar - EXT	LEUCHTENLÄNGE 324 324 mm / 12.76 in 477 477 mm / 18.78 in 629 629 mm / 24.76 in 782 782 mm / 30.79 in 934 934 mm / 36.77 in 1087 1087 mm / 42.8 in 1239 1239 mm / 48.78 in	ABSTRAHLUNG 8X8 8° x 8° 10X10 10° x 10° 23X23 23° x 23° 43X43 43° x 43° 8X31 8° x 31° 10X42 10° x 42° 12X60 12° x 60° 14X100 14° x 100° 30X60 30° x 60° 60X30 60° x 30°	GEHÄUSEFARBE AA Aluminium natur eloxiert (Standard) BA Schwarz eloxiert	ENTBLENDUNG OP Keine Entblendung HL internes Wabenraster LL0 internes lineares Entblenderaster	VERDRAHTUNGSKONFIGURATION IOCC IN/OUT mit Steckverbindung IXCX nur IN mit Steckverbindung IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse IOOO IN/OUT mit offenen Enden IXOX nur IN mit offenen Enden	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE ETE Ende zu Ende- Verkabelung 003 + 30 cm (ca. 1 ft) 006 + 60 cm (ca. 2 ft) 009 + 90 cm (ca. 3 ft) 012 + 1,2 m (ca. 4 ft)	BEFESTIGUNGSOPTION ND ohne Halter BS Universalhalterung

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.