



linea xs hp
pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XS-HP- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	VERDRAHTUNGSKONFIGURATION	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	BEFESTIGUNGSOPTION																																																									
<table border="1"> <tr><th>TYP - LICHTFARBE</th></tr> <tr><td>PW22 pureWhite - 2200 K</td></tr> <tr><td>PW27 pureWhite - 2700 K</td></tr> <tr><td>PW30 pureWhite - 3000 K</td></tr> <tr><td>PW35 pureWhite - 3500 K</td></tr> <tr><td>PW40 pureWhite - 4000 K</td></tr> <tr><td>PCRE pureColor - Rot</td></tr> <tr><td>PCGR pureColor - Grün</td></tr> <tr><td>PCBL pureColor - Blau</td></tr> <tr><td>PCAM pureColor - Amber</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE	PW22 pureWhite - 2200 K	PW27 pureWhite - 2700 K	PW30 pureWhite - 3000 K	PW35 pureWhite - 3500 K	PW40 pureWhite - 4000 K	PCRE pureColor - Rot	PCGR pureColor - Grün	PCBL pureColor - Blau	PCAM pureColor - Amber	<table border="1"> <tr><th>DIMMUNG</th></tr> <tr><td>NDIM Nicht dimmbar</td></tr> <tr><td>DALI Dimmbar - DALI</td></tr> <tr><td>0-10V Dimmbar - 0-10V</td></tr> <tr><td>DMX Dimmbar - DMX</td></tr> <tr><td>EXT Dimmbar - EXT</td></tr> </table>	DIMMUNG	NDIM Nicht dimmbar	DALI Dimmbar - DALI	0-10V Dimmbar - 0-10V	DMX Dimmbar - DMX	EXT Dimmbar - EXT	<table border="1"> <tr><th>LEUCHTENLÄNGE</th></tr> <tr><td>324 324 mm / 12.76 in</td></tr> <tr><td>477 477 mm / 18.78 in</td></tr> <tr><td>629 629 mm / 24.76 in</td></tr> <tr><td>782 782 mm / 30.79 in</td></tr> <tr><td>934 934 mm / 36.77 in</td></tr> <tr><td>1087 1087 mm / 42.8 in</td></tr> <tr><td>1239 1239 mm / 48.78 in</td></tr> </table>	LEUCHTENLÄNGE	324 324 mm / 12.76 in	477 477 mm / 18.78 in	629 629 mm / 24.76 in	782 782 mm / 30.79 in	934 934 mm / 36.77 in	1087 1087 mm / 42.8 in	1239 1239 mm / 48.78 in	<table border="1"> <tr><th>ABSTRAHLUNG</th></tr> <tr><td>8X8 8° x 8°</td></tr> <tr><td>10X10 10° x 10°</td></tr> <tr><td>23X23 23° x 23°</td></tr> <tr><td>43X43 43° x 43°</td></tr> <tr><td>8X31 8° x 31°</td></tr> <tr><td>10X42 10° x 42°</td></tr> <tr><td>12X60 12° x 60°</td></tr> <tr><td>14X100 14° x 100°</td></tr> <tr><td>30X60 30° x 60°</td></tr> <tr><td>60X30 60° x 30°</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG	8X8 8° x 8°	10X10 10° x 10°	23X23 23° x 23°	43X43 43° x 43°	8X31 8° x 31°	10X42 10° x 42°	12X60 12° x 60°	14X100 14° x 100°	30X60 30° x 60°	60X30 60° x 30°	<table border="1"> <tr><th>GEHÄUSEFARBE</th></tr> <tr><td>AA Aluminium natur eloxiert (Standard)</td></tr> <tr><td>BA Schwarz eloxiert</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE	AA Aluminium natur eloxiert (Standard)	BA Schwarz eloxiert	<table border="1"> <tr><th>ENTBLENDUNG</th></tr> <tr><td>OP Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL internes Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL0 internes lineares Entblenderaster</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG	OP Keine Entblendung	HL internes Wabenraster	LL0 internes lineares Entblenderaster	<table border="1"> <tr><th>VERDRAHTUNGSKONFIGURATION</th></tr> <tr><td>IOCC IN/OUT mit Steckverbindung</td></tr> <tr><td>IXCX nur IN mit Steckverbindung</td></tr> <tr><td>IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse</td></tr> <tr><td>IOOO IN/OUT mit offenen Enden</td></tr> <tr><td>IXOX nur IN mit offenen Enden</td></tr> </table>	VERDRAHTUNGSKONFIGURATION	IOCC IN/OUT mit Steckverbindung	IXCX nur IN mit Steckverbindung	IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse	IOOO IN/OUT mit offenen Enden	IXOX nur IN mit offenen Enden	<table border="1"> <tr><th>ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE</th></tr> <tr><td>ETE Ende zu Ende- Verkabelung</td></tr> <tr><td>003 + 30 cm (ca. 1 ft)</td></tr> <tr><td>006 + 60 cm (ca. 2 ft)</td></tr> <tr><td>009 + 90 cm (ca. 3 ft)</td></tr> <tr><td>012 + 1,2 m (ca. 4 ft)</td></tr> </table>	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ETE Ende zu Ende- Verkabelung	003 + 30 cm (ca. 1 ft)	006 + 60 cm (ca. 2 ft)	009 + 90 cm (ca. 3 ft)	012 + 1,2 m (ca. 4 ft)	<table border="1"> <tr><th>BEFESTIGUNGSOPTION</th></tr> <tr><td>ND ohne Halter</td></tr> <tr><td>BS Universalhalterung</td></tr> </table>	BEFESTIGUNGSOPTION	ND ohne Halter	BS Universalhalterung
TYP - LICHTFARBE																																																																	
PW22 pureWhite - 2200 K																																																																	
PW27 pureWhite - 2700 K																																																																	
PW30 pureWhite - 3000 K																																																																	
PW35 pureWhite - 3500 K																																																																	
PW40 pureWhite - 4000 K																																																																	
PCRE pureColor - Rot																																																																	
PCGR pureColor - Grün																																																																	
PCBL pureColor - Blau																																																																	
PCAM pureColor - Amber																																																																	
DIMMUNG																																																																	
NDIM Nicht dimmbar																																																																	
DALI Dimmbar - DALI																																																																	
0-10V Dimmbar - 0-10V																																																																	
DMX Dimmbar - DMX																																																																	
EXT Dimmbar - EXT																																																																	
LEUCHTENLÄNGE																																																																	
324 324 mm / 12.76 in																																																																	
477 477 mm / 18.78 in																																																																	
629 629 mm / 24.76 in																																																																	
782 782 mm / 30.79 in																																																																	
934 934 mm / 36.77 in																																																																	
1087 1087 mm / 42.8 in																																																																	
1239 1239 mm / 48.78 in																																																																	
ABSTRAHLUNG																																																																	
8X8 8° x 8°																																																																	
10X10 10° x 10°																																																																	
23X23 23° x 23°																																																																	
43X43 43° x 43°																																																																	
8X31 8° x 31°																																																																	
10X42 10° x 42°																																																																	
12X60 12° x 60°																																																																	
14X100 14° x 100°																																																																	
30X60 30° x 60°																																																																	
60X30 60° x 30°																																																																	
GEHÄUSEFARBE																																																																	
AA Aluminium natur eloxiert (Standard)																																																																	
BA Schwarz eloxiert																																																																	
ENTBLENDUNG																																																																	
OP Keine Entblendung																																																																	
HL internes Wabenraster																																																																	
LL0 internes lineares Entblenderaster																																																																	
VERDRAHTUNGSKONFIGURATION																																																																	
IOCC IN/OUT mit Steckverbindung																																																																	
IXCX nur IN mit Steckverbindung																																																																	
IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse																																																																	
IOOO IN/OUT mit offenen Enden																																																																	
IXOX nur IN mit offenen Enden																																																																	
ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE																																																																	
ETE Ende zu Ende- Verkabelung																																																																	
003 + 30 cm (ca. 1 ft)																																																																	
006 + 60 cm (ca. 2 ft)																																																																	
009 + 90 cm (ca. 3 ft)																																																																	
012 + 1,2 m (ca. 4 ft)																																																																	
BEFESTIGUNGSOPTION																																																																	
ND ohne Halter																																																																	
BS Universalhalterung																																																																	

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.