



linea xs inground eco

pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

www.biontechnologies.com

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

linea-xs-inground-eco- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP -
LICHTFARBE

DIMMUNG

LEUCHTENLÄNGE

ABSTRAHLUNG

ENTBLENDUNG

TYP - LICHTFARBE	
PW22	pureWhite - 2200 K
PW27	pureWhite - 2700 K
PW30	pureWhite - 3000 K
PW35	pureWhite - 3500 K
PW40	pureWhite - 4000 K
PCRE	pureColor - Rot
PCGR	pureColor - Grün
PCBL	pureColor - Blau
PCAM	pureColor - Amber

LEUCHTENLÄNGE	
629	629 mm / 24.76 in
934	934 mm / 36.77 in
1239	1239 mm / 48.78 in

ENTBLENDUNG	
OP	Keine Entblendung
HL	internes Wabenraster
LL0	internes lineares Entblenderaster

DIMMUNG	
NDIM	Nicht dimmbar
DALI	Dimmbar - DALI
0-10V	Dimmbar - 0-10V
DMX	Dimmbar - DMX

ABSTRAHLUNG	
8X8	8° x 8°
10X10	10° x 10°
23X23	23° x 23°
43X43	43° x 43°
8X31	8° x 31°
10X42	10° x 42°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
30X60	30° x 60°
60X30	60° x 30°

Beispiel Produktnummer: LIN-XS-IN-ECO

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.